

SIKKENS - FILTER 7

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Es un lasur transparente y pigmentado a base de solvente, que funciona a poro a abierto, proporciona una alta durabilidad y es utilizado como acabado para la protección y decoración de la madera de uso exterior, proporcionándole a ésta un elegante acabado satinado, en combinación con HLS de Sikkens otorga máxima duración a la intemperie.

PROPIEDADES

- ✓ Es microporoso, no forma película, no se cuartea ni agrieta, por lo tanto es de fácil mantenimiento, al cabo de tres años cuando se detecta la decoloración de la madera, bastara con limpiar la superficie y aplicar un par de manos de Filter 7.
- ✓ Controla y regula la humedad en la madera, reduciendo la hinchazón o agrietamiento generalmente causado por los cambios bruscos de temperatura.
- ✓ Excelente resistencia a los rayos U.V. debido al alto poder de sus componentes pigmentados, por lo mismo el Filter 7 incoloro solo se debe emplear para uso interior.

FICHA TÉCNICA

APLICACIÓN

- ✓ Se aplica a todo tipo de maderas de uso exterior (puertas, ventanas, marcos, vigas, pérgolas, casas de madera, revestimientos y muebles de jardín).
- ✓ Para su optima aplicación la madera debe estar seca (contenido de humedad no mayor al 20%) y limpio de polvo, cemento, cal, grasas, etc. La temperatura ambiental no debe ser inferior a 5°C ni mayor a 35°C y con una humedad relativa inferior al 85%.
- ✓ Aplicar con brocha, listo al uso, no necesita diluir, para ello se debe agitar vigorosamente antes de utilizar. A una temperatura ambiental de de 20°C y humedad relativa del 65% su secado seria de tres a cuatro horas y se puede repintar al cabo de 16 horas.
- ✓ Para obtener una mayor protección de de los agentes atmosféricos y de enfermedades producidas por agentes patógenos se recomienda aplicar como fondo una mano de HLS y dos manos de Filter 7.

CARTA DE COLORES

Colores Originales, son los siguientes: incoloro, Roble claro, Roble oscuro, Nogal, Mahogany, Pino Oregon, Teca y Ébano.

Colores disponibles en máquina de mezcla computarizada, existen 38 colores, incluidos los originales como consecuencia del nuevo Sistema Tinto métrico Sikkens de Akzo Nobel.

RENDIMIENTO

- HLS, en la primera mano rinde 14 m² x litro.
- Filter 7, en la segunda y tercera mano rinde entre 16 y 18 m² x litro.

ENVASES

1 Litro - 2,5 litros - 5 litros

SISTEMAS DE APLICACIÓN

- ✓ Sobre maderas nuevas, aplicar una mano de HLS y dos de Filter 7.
- ✓ Sobre maderas antiguas barnizadas, si la película antigua está en buenas condiciones, lijar superficialmente, limpiar el polvo y aplicar una o dos manos de Filter 7. Si la película antigua está en malas condiciones, hay que eliminarla y proceder como en madera nueva.