


TRATAMIENTO PARA MADERAS - ACEITE SADOLIN

SIKKENS Imprimante traslúcido

PRODUCTO

Aceite de primera calidad para maderas duras (Ipe, Almendrillo, Teka, Cuta y otros) que da una terminación natural y acabado mate. Tiene una excelente absorción en la madera, es resistente al agua, a los rayos UV, colección Natural Balance.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor: 2.5 litros

Rendimiento: 15 a 18 m²/L

FICHA TÉCNICA

BASE	Aceite.
USOS	Para decks (terrazas) y muebles de madera.
TRATAMIENTO	1° - 2° - mano aceite Sadolin.
APLICACIÓN	Brocha sintética/natural, huaipe (para muebles).
SECADO	30 min. Una vez aplicado se remueve cualquier exceso de Sadolin que no fue absorbido por la madera. Esto ayuda a prevenir manchas en la superficie, para obtener una máxima durabilidad aplicar la 2° mano 48 horas después.
MANTENCIÓN	Cada 3 meses, con una o dos manos de Sadolin. El Sadolin incoloro debe ser mantenido mensualmente. Una ventaja de aplicar este producto cada 3 meses es que se puede ir variando la tonalidad de terminación (pigmentación) del acabado del producto.
NOTA	Para la aplicación de estos productos es necesario que la madera no supere un contenido de humedad de 25 %. Se recomienda no aplicar el producto sobre superficies con altas temperaturas y/o con sol directo (aplicar temprano en la mañana y/o al atardecer).

www.clcsa.cl