

WOCA FLOOR-PRIMER



- Primera capa a base de agua.
- Secado rápido, 60 minutos a 20°C.
- Evita listones laterales.
- Fácil de lijar.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor: 5 L

Consumo: 6-10 m²/L

FICHA TÉCNICA

ÁREA DE APLICACIÓN

El Floor-Primer es ideal para pisos, paneles o losetas de corcho nuevas o recién lijadas. Floor-Primer también sirve como una capa base dura para un tratamiento adicional con otro barniz a base de agua.

RESULTADOS

Floor-Primer es un imprimante de maderas especial de acrílico a base de agua de secado rápido

APLICACIÓN

Floor-Primer debe usarse sin diluir y es fácil de aplicar con un radillo de pintura o brocha de 12mm.

CUIDADO POSTERIOR.

Requiere un tratamiento de acabado posterior con uno de los Barnices WOCA a base de agua.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

De acuerdo al tratamiento de acabado elegido.

WOCA FLOOR-PRIMER



COMO APLICAR

HERRAMIENTAS

Lija, Brocha o rodillo de pintura, recipiente de pintura y agitador.

Limpiar herramientas con agua y jabón.

Floor- Primer es una capa base de maderas especial de acrílico a base de agua de secado rápido. Es ideal para pisos, paneles o losetas de corcho nuevas o recién lijadas. Floor-Primer también sirve como una capa base dura para un tratamiento adicional con otro barniz WOCA a base de agua.

✓ Floor- Primer es adecuado para superficies de madera en interiores, nuevas y sin tratamiento.

Siempre debe agitarse bien antes de usar. La superficie debe estar limpia y libre de polvo, ceras grasas y otros residuos. Si es necesario, limpie la superficie con Wood Cleaner. Dejar secar y lijar antes de aplicar Floor-Primer.

✓ Floor-Primer debe usarse sin diluir y es fácil de aplicar con un rodillo de pintura o con una brocha de 12mm. Se deja secar por 30-60 minutos dependiendo de la humedad y la temperatura. Floor-Primer se debe lijar antes de aplicar cualquier Barniz de piso WOCA.

Siempre es recomendable hacer una aplicación de prueba en una zona pequeña, para comprobar que el producto es compatible con el material.