



# BOLETÍN TÉCNICO SPARLACK CETOL CLASSIC BRILLANTE - EXTERIOR



**SPARLACK CETOL CLASSIC** es un ultra protector elástico, que no cuartea ni descascara. Durabilidad máxima 6 años. Protección máxima para maderas expuestas al sol, la lluvia y con acción contra hongos. Forma una película elástica, capaz de acompañar los movimientos naturales de dilatación y contracción. Grietas en general que aparecen en la estructura no se encuadran como movimientos naturales. En esos casos, Cetol no es capaz de acompañar las deformaciones de la superficie.

## BENEFICIOS

- Película ultra resistente al sol y lluvia.
- Máximo filtro UV.
- Hidrorrepelente.
- Protege contra hongos.

## ENVASES

- 3,6L y 900 mL

## CLASIFICACIÓN

Producto clasificado conforme a la norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 – Tipo 4.3.1.7.

## INDICACIONES DE USO

Indicado para casas, puertas, ventanas y portones.

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, filtro solar ligado al polímero (patente AKZO EP 172395), biocidas no metálicos, pigmentos transparentes efectivamente absorbentes de rayos UV, hidrocarburos alifáticos, secantes, además de aditivos.

### ¿Conoce el Programa Sectorial de Calidad – PSQ?

El PSQ es un programa de calidad creado y regido por ABRAFATI (Asociación Brasileña de los Fabricantes de Tinta) desde 2002 y tiene como objetivo evaluar la conformidad de las pinturas inmobiliarias comercializadas en nuestro mercado de acuerdo con las normas técnicas brasileñas (ABNT / NBR) creadas específicamente para el sector. Además de eso, el programa es responsable por el desenvolvimiento del mercado y mejora de calidad de los productos ofertados. Actualmente, 35 fabricantes de pinturas integran el programa y son responsables por el 85% de la producción de pinturas en el Brasil. Coral es una de ellas.

ABNT: Asociación Brasileña de Normas Técnicas | NBR: Norma Brasileña



# BOLETÍN TÉCNICO SPARLACK CETOL CLASSIC BRILLANTE - EXTERIOR



## INFORMACIONES TÉCNICAS

- Color: Canela, Cedro, Roble, Caoba y Nogal.
- Brillo (@20°): Min. 80 UB
- Sólidos/Volumen: 44 - 50%
- Sólidos/Peso: 48 - 54%
- Viscosidad: 60 - 70 UK.
- Peso Específico: 0,879 - 0,942 g/cm<sup>3</sup>
- VOC 250 (compuestos orgánicos volátiles): 435 - 446 g/L
- Punto de fulgor: 37°C

### ¿Sabe qué es VOC y por qué evaluar?

VOC es la sigla en inglés para Compuestos Orgánicos Volátiles (también conocido como COV), o sea materiales que evaporan en condiciones normales de temperatura y presión. El contenido de VOC en pinturas base agua es proveniente de pequeñas cantidades de solventes utilizados. Esos materiales, cuando entran en contacto con óxidos de nitrógeno presentes en el aire y con la luz solar, reaccionan formando compuestos perjudiciales para la salud, pudiendo causar irritaciones y enfermedades graves, y deterioro del medio ambiente. Por eso, es muy importante minimizar los VOCs de las pinturas. Coral se preocupa con eso durante el desarrollo de sus productos y está siempre verificando el nivel de VOC de sus productos.



# BOLETÍN TÉCNICO SPARLACK CETOL CLASSIC BRILLANTE - EXTERIOR



## DATOS DE APLICACIÓN

<b>DILUYENTE</b>	No aplica.
<b>HERRAMIENTA</b>	Pincel o brocha de cerdas s
<b>SECADO</b>	Al tacto: 4 horas; Entre manos: 24 horas; Final: 24 horas
<b>MANOS</b>	Madera nueva: 3 manos R
<b>RENDIMIENTO ACABADO</b>	Hasta 20 m <sup>2</sup> / galón acabado Hasta 5 m <sup>2</sup> / cuarto, acabado*
<b>RENDIMIENTO POR MANO</b>	Hasta 70 m <sup>2</sup> / galón / por mano Hasta 18m <sup>2</sup> / cuarto / por mano* *Variable según el tipo de madera y el espesor de la capa aplicada
<b>DILUCIÓN</b>	No diluir el producto. Listo para uso.
<b>LIMPIEZA</b>	Para herramientas utilice A

**Observación:** El tiempo de secado podrá sufrir alteraciones dependiendo del clima el día de la aplicación. También podrá variar de acuerdo con la estación del año y la región. Por eso, recomendamos evitar la aplicación en días lluviosos, temperatura abajo de 10°C o superior a 40°C y humedad relativa del aire superior a 85%.

## OTRAS INFORMACIONES

Válido por: 36 meses.

Para cualquier otro tipo de uso o información, llame al Servicio de Atención al Cliente y Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Emergencias médicas (24 horas) CEATOX - Centro de Asistencia Toxicológica del Instituto del niño del Hospital de Clínicas, tel.: 08000 14 81 10. A FISPQ - Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ) de este producto químico puede ser obtenida en el sitio web [www.coral.com.br](http://www.coral.com.br)

Cualquier recomendación, informaciones, asistencias o servicios brindados por Akzonobel Tintas Decorativas Brasil sobre sus productos o el uso y aplicación de los mismos son dados de buena fe, confiando serán apropiados y confiables, teniendo garantías conforme los límites del Código de Defensa del Consumidor. Rev.: 08/2020